



Hefschuifpui voor

Comfort

Individualiteit

Warmte-isolatie

BALI 60

- Thermisch onderbroken aluminiumsysteem
- Thermische onderbreking: 15 mm
- Uitvoering: met 1, 2 of 3 sporen
- Elementdikte: 60 mm
- Elementbreedte: max. 2500 mm per vleugel
- Elementoppervlak: max. 7 m²

Het warmte-geïsoleerde hefschuifstelsel is vervaardigd van thermisch onderbroken aluminiumprofielen en is uitstekend geschikt voor afsluitingen van woonruimten.

Toepassingsgebieden: beglazingen van restaurants en wintertuinen alsmede complete winkel- en woonruimte-afsluitingen.



De hoogwaardige opbouw is bijzonder geschikt voor schuifelementen met een groot oppervlak, en garandeert ook bij vleugelgewichten tot 250 kg een betrouwbare en langdurige werking.



BALI 60

Openen en sluiten: dankzij het eenvoudig draaien van de handgreep wordt het schuifdeel enigszins omhoog gebracht. Het element kan nu zeer gemakkelijk in de gewenste positie worden geschoven.



Bij het sluiten in de eindpositie wordt de vleugel weer omlaag gebracht tegen de afdichtingen boven en onder. De veilige borging en betrouwbare afdichting vinden plaats door middel van het eigen gewicht van het element..



Het aan de buitenzijde liggende element is standaard permanent vastgeschroefd en kan bovendien optioneel in verschuifbare uitvoering worden geleverd. Alle elementen aan de binnenzijde zijn verschuifbaar. In de hefschuifpuien kan isolatieglas met een dikte tot 42 mm worden geplaatst.



- **Vleugelgewicht per element: maximaal 250 kg**
- **Glasdikten of vullingen: maximaal 42 mm**
- **Kleuren: assortiment aan standaardkleuren, NCS, RAL**
- **assortiment aan standaardkleuren, NCS, RAL**